

Callback de Parceiros

A integração de callback para parceiros dispara uma chamada http ao endpoint configurado quando um parceiro é criado, atualizado ou excluído do sistema, via portal admin, portal manager ou importação de unidades ou usuários.

Configuração

Ao acessar o portal manager no menu **Contas**, clique em **Editar Conta**, então navegue até a aba **Integrações**, clique no botão **Adicionar** e selecione o tipo **Parceiro**.

Dados da integração

Em dados da integração, configure as principais informações necessárias em uma requisição http, informando:

- Título – nome/apelido para a identificação da integração dentro do sistema;
- URL – endereço do seu endpoint (apenas https);
- Método – opte por POST, PUT ou GET;
- Tipo – evento em que irá disparar o callback (neste caso, **Parceiro**) ;
- Habilitado – habilita de fato as requisições de callback. Pode ser utilizado para desabilitar as requisições temporariamente.

Dados da autenticação

Informe o meio pelo qual o callback irá se autenticar no seu endpoint. É possível escolher um dos três tipos de autenticação:

- Basic – recebe um usuário e uma senha que é convertido em base64 no momento da chamada do endpoint que é enviado através do header Authorization;
- Token – uma cadeia de string fixa que não se altera e que não vence e é enviado através do header Authorization;
- Cookie – recebe uma url do serviço de autenticação do integrador um usuário e uma senha, que define o header Cookie na chamada do endpoint;

Dados de retorno

Os dados de retorno são as informações dinâmicas e/ou fixas, que serão passadas na requisição do callback, e podem ser configuradas de duas formas:

- Via *query params*, onde as variáveis vão pela URL do endpoint;

Dados do query params

Chave

Valor



Url com query params

https://suauri.com.br/integracao?nomeParceiro={{person.partnerName}}&tipoOperacao={{operation}}&meuAtributo=true

Chave	Valor	Ação
nomeParceiro	{{person.partnerName}}	✕
tipoOperacao	{{operation}}	✕
meuAtributo	true	✕

Mostrar placeholder

- Via *Json body*, onde as variáveis vão pelo corpo da requisição no formato Json;

Dados do JSON body

JSON body

```
1 {  
2   "nomeParceiro": "{{person.partnerName}}",  
3   "tipoOperacao": "{{operation}}",  
4   "meuAtributo": true  
5 }  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13
```

Mostrar placeholder

Carregar template

Formatar json

As duas formas de retorno de informação podem ser usadas em conjunto ou de forma independente.

Placeholders

Os dados de parceiros disponíveis no callback, são os dados relacionados à parceria de uma pessoa junto a uma determinada unidade. São eles:

Placeholder	Descrição	Tipo
{{person.partnerName}}	Nome do parceiro	String
{{person.typePerson}}	Tipo de pessoa	NATURAL_PERSON, LEGAL_ENTITY
{{unit.name}}	Nome da unidade do parceiro	String
{{unit.guid}}	Guid da unidade do parceiro	String
{{partner.relationType}}	Tipo de parceria	PROPRIETARY, LESSEE, SIMPLE_PARTNER, SURVEY_AGENT
{{detail.email}}	E-mail do parceiro	String
{{telephone.number}}	Telefone preferencial do parceiro	String
{{detail.isProvider}}	Indica se o parceiro é um fornecedor	Boolean
{{detail.isAssociated}}	Indica se o parceiro é um associado	Boolean
{{detail.observation}}	Observações do parceiro	String
{{detail.partnerCompany.companyName}}	Nome fantasia da empresa do parceiro	String
{{detail.partnerCompany.registrationName}}	Nome da empresa do parceiro	String
{{detail.partnerCompany.cnpj}}	CNPJ da empresa do parceiro	String
{{operation}}	Tipo de operação do callback	CREATE, UPDATE, DELETE

Tipo de operação

O placeholder *operation* indica o tipo de alteração que um determinado parceiro foi submetido. São elas:

- CREATE – Indica que um novo parceiro foi adicionado;
- UPDATE – Indica que um parceiro foi editado;
- DELETE – Indica que um parceiro foi excluído;

Testando a Integração

Ao final do cadastro/configuração do callback é possível fazer um teste prévio, para se certificar de que todos os dados foram preenchidos corretamente.

Ao clicar em **Testar integração**, uma chamada ao endpoint cadastrado será realizada, substituindo os placeholders cadastrados por strings vazias (“”). É possível realizar testes com dados reais, desde que eles sejam adicionados no lugar dos placeholders. Por exemplo: no lugar do placeholder `{{person.email}}`, insira um e-mail qualquer como meuemail@dominio.com.

Exemplo em curl

O equivalente para uma requisição http em curl para uma chamada de callback para parceiro, seria:

```
curl --location --request POST 'https://suaur1.com.br?integracao=ACCESSRUN' \  
--header 'Authorization: Bearer meutoken' \  
--header 'Content-Type: application/json' \  
--data-raw '{  
  "detailEmail": "parceiro@access.run",  
  "detailIsAssociated": "true",  
  "detailIsProvider": "false",  
  "detailObservation": "",  
  "operation": "UPDATE",  
  "partnerRelationType": "SIMPLE_PARTNER",  
  "personPartnerName": "Nome do Parceiro",  
  "personTypePerson": "LEGAL_ENTITY",  
  "telephoneNumber": "+5562000000000",  
  "unitGuid": "E2F3104E-BB1E-4677-99BD-4DD548A500D4",  
  "unitName": "Access.run"  
}'
```